

NEW

**NEC**  
mpowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر راد اسفهان



3D  
PROJECTION



## Multimedia Projectors M302WS

تکنولوژی DLP با شدت روشنایی ۳۰۰۰ انسی لومن

دقت تفکیک ۱۲۸۰×۸۰۰ (WXGA)

دارای کنتراست: ۱:۱۰۰۰۰

قابلیت کنترل از راه دور دستگاہ با نرم افزار Virtual Remote

ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، و کاربردهای تجاری و کاربردهای خانگی

قابلیت نمایش فیلم های 3D

عمر لامپ ۸۰۰۰ ساعت

see more.

NEC Display Solutions



**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**NaViSet**  
Administrator 2



[www.computergostar.com](http://www.computergostar.com)

# NEC M302WS

## مشخصات فنی

1 x 1.65 cm (0.65") 2x LVDS DMD Chip	نمایشگر
10000:1	نسبت تضاد رنگی
SVGA (1280x800)	وضوح تصویر
225 W AC (135 W AC Eco Mode )	لامپ
5500 (8000 Eco Mode )	حداکثر عمر لامپ
3000 ANSI Lumen (approx 75% in Eco Mode)	شدت روشنایی
F= 2.4 (f =6.5 mm)	لنز
Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 KHZ - 100 KHZ) Vertical:50-120 Hz	فرکانس
V= ±40°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 60 / 150"; Maximum: 152.4 / 381"	قطر تصویر ( m )
0.56 – 1.48	فاصله تا پرده نمایش (متر)
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 480p;720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13")	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC;SECAM; NTSC 4.43; PAL-N;PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA & USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B PC Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) & LAN Optional WLAN; 1 x	ورودی Input / Output
Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; Automatic Picture Adjustment; AV Mute; Digital Zoom; Freeze; Help Eco Mode; ID set; Keystone Correction; Lamp Mode Control; Magnify-function; Optional Presentation and Mouse Control; Picture Adjust; Source Select	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
286 High Bright ; 244 Normal ; 202 Eco ; 2.7 Network Stand-by; 0.4 Stand-by	توان مصرفی
AutoSense Built-in wall color correction Advanced AccuBlend Kensington lock slot Image magnification Auto Power On/off Sleep timer Closed Captioning Wall color correction Auto eco mode Auto – power on/off Optional user logo Password security system Virtual Remote ECO Mode technology Discreet source keys Direct power-off BrilliantColor RS-232 and allows users to utilize virtual remote Carvon savings meter 3D ready 10-step image magnification with location control allows you to zoom in on key information Quick start (3 to 4 seconds) lets you begin Plug and Play setup and operation optimizes images	امتیازات ویژه
3.6 kg	وزن
30 / 30 / 38 (Eco / Normal / High Bright)	صدای فن (dB)
CE; EAC; RoHS	استاندارد های ایمنی
Batteries Power cord RGB signal cable Lens cap User manual Quick Start Guide Product registration card	متعلقات
IR Remote Control (RD-469E); Mini D-SUB Signal Cable; Power Cord (3 m); Security Sticker; Users Manual on CD-ROM; Quick Setup Guide; Lens Cap	تجهیزات اختیاری
368x 97 x 286 (without lens and feet)	ابعاد دستگاه



HDMI  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

فقط با ضمانت بهینه سرویس