

NEW

NEC
Empowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر راد اصفهان



NEC M311W (Professional Desktop Projector)

- تکنولوژی LCD با شدت روشنایی ۳۱۰۰ انسی لومن
- دقت تفکیک ۱۲۸۰×۸۰۰ (WXGA)
- دارای کنتراست: ۳۰۰۰:۱
- دارای ورودی HDMI
- قابلیت پخش تصاویر با فرمت JPEG از طریق USB نوع A
- قابلیت انتقال تصاویر از طریق کابل USB نوع B
- قابلیت پخش تصاویر از طریق شبکه
- قابلیت آپشن پخش تصاویر از طریق شبکه بی سیم
- قابلیت کنترل مواردی از قبیل روشن خاموش کردن دستگاه، تغییر صدا و قطع تصویر از طریق شبکه
- اتاقهای کنفرانس و کاربردهای تجاری قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote
- ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس و کاربردهای تجاری

see more.

NEC Display Solutions



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



www.computergostar.com

NEC M311W

مشخصات فنی

Display 3x1.5 cm(0.59") p-Si LCD panel with MLA	نمایشگر
3000:1	نسبت تضاد رنگی
1280x800 (WXGA)	وضوح تصویر
230 W AC (175 W AC Eco Mode)	لامپ
8000 Eco / 5000 Normal / 4000 High Bright Mode	حداکثر عمر لامپ
3100 High Bright / 2325 Normal / 1860 Eco ANSI Lumens	شدت روشنایی
F= 1.7-2.1, F=17.5-29 mm	لنز
Horizontal: 15-100 kHz (RGB:24 kHz-100 kHz); Vertical:50-120 Hz	فرکانس
V= ±30°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 63.5 / 25"; Maximum: 762 / 300"	قطر تصویر (cm)
0.7- 14.7	فاصله تا پرده نمایش (متر)
1920x1080(HDTV 1080i/60;HDTV1080i/50);1680x1050(WXGA+);1600x1200(UXGA) 1600x900(WXGA++);1440x900(WXGA+);1400x1050(SXGA+);1366x768(WXGA) 1360x768(WXGA)1280x1024(SXGA);1280x800(WXGA);1280x768(WXGA); 1280x720(HDTV720p);1152x870(mac21");1152x864(XGA);1024x768(XGA); 832x624(MAC 16")800x600(SVGA);720x576SDTV480p/480i;720x576(SDTV 576p/576i);720x480 SDTV 576p/576i; 720x480(SDTV 480p/480i); 640 x 480(VGA/ MAC13"); SDTV 480p/576p	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC;SECAM; NTSC 4.43; PAL-N;PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB Input: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) (analog) Output: 1xMini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Input: 2x3.5 mm Stereo Mini Jack; 2x RCA Stereo Audio output: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) PC Control Input: 1xD-sub 9 pin (RS-232)(male) LAN 1xRJ45 USB 1x type B; 2x Type A (USB 2.0 high speed)	ورودی
Aspect Ratio;Audio Control;Auto adjust; AV Mute;Digital zoom;Freeze ;Help Eco Mode;ID set; Picture Adjust; Picture Mode;Presentation and Mouse control; Source Select	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
302 (High Bright); 236 (Normal) / 211 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)	توان مصرفی
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Colour Management; Content Transmission via Network; DICOM Simulation; Direct Power- Off Function; High Altitude Mode; Kensington security slot; Keypad Lock; Magnify; Off-Timer; Optional User Logo; OSD with 27 languages; Password Security System; Quick On/Off; Security Bar; Wall Colour Correction virtual remote for direct pc control	امتیازات ویژه
2.99 kg	وزن
28 / 28 / 35 (ECO / Normal / High Bright)	صدای فن (dB)
CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R	استاندارد های ایمنی
IR Remote Control (RD-448E); Mini D-SUB Signal Cable (1.8m); Power Cord (1.8m); Utility software; Security Sticker; Users Manual on CD-ROM; Quick Setup Guide	متعلقات
DisplayNote; Lamp (NP16LP); Wireless LAN module NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia)	تجهیزات اختیاری
339 x 99 x 257 (without lens and feet)	ابعاد دستگاه



فقط با ضمانت بهینه سرویس