

NEW

**NEC**  
Empowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر راد اصغیان



## NEC M311X (Professional Desktop Projector)

- تکنولوژی LCD با شدت روشنایی ۳۱۰۰ انسی لومن
- دقت تفکیک ۱۰۲۴×۷۶۸ (XGA)
- دارای کنتراست: ۳۰۰۰:۱
- دارای ورودی HDMI
- قابلیت پخش تصاویر با فرمت JPEG از طریق USB نوع A
- قابلیت انتقال تصاویر از طریق کابل USB نوع B
- قابلیت پخش تصاویر از طریق شبکه
- قابلیت آپشن پخش تصاویر از طریق شبکه بی سیم
- قابلیت کنترل مواردی از قبیل روشن خاموش کردن دستگاه، تغییر صدا و قطع تصویر از طریق شبکه
- اتاقهای کنفرانس و کاربردهای تجاری قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote
- ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس و کاربردهای تجاری

see more.

NEC Display Solutions



NEC Factory Preset  
**DICOM**  
SIMULATION



**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



[www.computergostar.com](http://www.computergostar.com)

# NEC M311X

## مشخصات فنی

Display 3x1.6 cm(0.63") p-Si LCD panel with MLA	نمایشگر
3000:1	نسبت تضاد رنگی
1024x768 (XGA)	وضوح تصویر
180W AC High Bright / 145 W AC Normal / 110W AC Eco Mode	لامپ
10000 Eco / 6000 Normal / 5000 High Bright Mode	حداکثر عمر لامپ
3100 High Bright / 2480 Normal / 1860 Eco ANSI Lumens	شدت روشنایی
F= 1.7-2.1, F=17.5-29 mm	لنز
Horizontal: 15-100 kHz (RGB:24 kHz-100 kHz); Vertical:50-120 Hz	فرکانس
V= ±30°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 63.5 / 25"; Maximum: 762 / 300"	قطر تصویر (cm)
0.7- 14.7	فاصله تا پرده نمایش (متر)
1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13")	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC;SECAM; NTSC 4.43; PAL-N;PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB Input: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) (analog) Output: 1xMini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Input: 2x3.5 mm Stereo Mini Jack; 2x RCA Stereo Audio output: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) PC Control Input: 1xD-sub 9 pin (RS-232)(male) LAN 1xRJ45 USB 1x type B; 2x Type A (USB 2.0 high speed)	ورودی
Aspect Ratio;Audio Control;Auto adjust; AV Mute;Digital zoom;Freeze ;Help Eco Mode;ID set; Picture Adjust; Picture Mode;Presentation and Mouse control; Source Select	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
239 (High Bright); 193 (Normal) / 172 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)	توان مصرفی
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Colour Management; Content Transmission via Network; DICOM Simulation; Direct Power-Off Function; High Altitude Mode; Kensington security slot; Keypad Lock; Magnify; Off-Timer; Optional User Logo; OSD with 27 languages; Password Security System; Quick On/Off; Security Bar; Wall Colour Correction virtual remote for direct pc control	امتیازات ویژه
2.99 kg	وزن
26 / 33 (Eco / Normal)	صدای فن (dB)
CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R	استاندارد های ایمنی
IR Remote Control (RD-448E); Mini D-SUB Signal Cable (1.8m); Power Cord (1.8m); Utility software; Security Sticker; Users Manual on CD-ROM; Quick Setup Guide	متعلقات
Lamp (NP16LP); Wireless LAN module NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia)	تجهیزات اختیاری
339 x 99 x 257 (without lens and feet)	ابعاد دستگاه



فقط با ضمانت بهینه سرویس