

NEW

NEC
mpowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر راد اسفهان



3D
PROJECTION



Multimedia Projectors M332XS

تکنولوژی DLP با شدت روشنایی ۳۳۰۰ انسی لومن

دقت تفکیک ۱۰۲۴×۷۶۸ (XGA)

دارای کنتراست: ۱۰۰۰۰:۱

قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote

ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، و کاربردهای تجاری و کاربردهای خانگی

قابلیت نمایش فیلم های 3D

عمر لامپ ۸۰۰۰ ساعت

see more.

NEC Display Solutions



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



NaViSet
Administrator 2



www.computergostar.com

NEC M332XS

مشخصات فنی

1 x 1.4 cm (55") 2x LVDS DMD Chip	نمایشگر
10000:1	نسبت تضاد رنگی
XGA (1024x768)	وضوح تصویر
270 W AC (162 W AC Eco Mode)	لامپ
5000 (8000 Eco Mode)	حداکثر عمر لامپ
3300 ANSI Lumen (approx 75% in Eco Mode)	شدت روشنایی
F= 2.4 (f =6.5 mm)	لنز
Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 KHZ - 100 KHz) Vertical:50-120 Hz	فرکانس
V= ±40°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 152.4 / 60"; Maximum: 381 / 150"	قطر تصویر (cm)
0.68 – 1.76	فاصله تا پرده نمایش (متر)
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050(SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC;SECAM; NTSC 4.43; PAL-N;PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack PC Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)	ورودی
Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; Freeze-function; HDMI ; Help-function; Lamp Mode Control; Magnify-function; Page (up, down); Picture Adjust; Picture Mute; Power (On-OFF); Presentation and Mouse Control; Select (up, down, left, right); Source Select	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
250 Normal Mode; 206 Eco Mode ; 0.4 Power Savings Mode	توان مصرفی
AutoSense Built-in wall color correction Advanced AccuBlend Kensington lock slot Image magnification Auto Power On/off Sleep timer Closed Captioning Wall color correction Auto eco mode Auto – power on/off Optional user logo Password security system Virtual Remote ECO Mode technology Discreet source keys Direct power-off BrilliantColor RS-232 and allows users to utilize virtual remote Carvon savings meter 3D ready 10-step image magnification with location control allows you to zoom in on key information Quick start (3 to 4 seconds) lets you begin Plug and Play setup and operation optimizes images	امتیازات ویژه
3.7 kg	وزن
33 / 33 / 39 (Eco / Normal / High Bright)	صدای فن (dB)
CE; EAC ; Gost-R; RoHS	استاندارد های ایمنی
Batteries Power cord RGB signal cable Lens cap User manual Quick Start Guide Product registration card	متعلقات
IR Remote Control (RD-469E); Mini D-SUB Signal Cable; Power Cord (3 m); Security Sticker; Users Manual on CD-ROM; Quick Setup Guide; Lens Cap	تجهیزات اختیاری
368 x 97 x 286 (without lens and feet)	ابعاد دستگاه



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

فقط با ضمانت بهینه سرویس