

NEW

NEC
Empowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر راد اصفهان



NEC PA600X (Professional Installation Projector)

- تکنولوژی LCD با شدت روشنایی ۶۰۰۰ انسی لومن
- دقت تفکیک ۱۰۲۴×۷۶۸ (XGA)
- دارای کنتراست: ۱:۲۰۰۰۰
- دارای ورودی HDMI
- قابلیت پخش تصاویر با فرمت JPEG از طریق USB نوع A
- قابلیت انتقال تصاویر از طریق کابل USB نوع B
- قابلیت پخش تصاویر از طریق شبکه
- قابلیت آپشن پخش تصاویر از طریق شبکه بی سیم
- قابلیت کنترل مواردی از قبیل روشن خاموش کردن دستگاه، تغییر صدا و قطع تصویر از طریق شبکه
- قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote
- ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس و کاربردهای تجاری

see more.

NEC Display Solutions



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



www.computergostar.com

NEC PA600X

مشخصات فنی

Display 3x2 cm(0.79") p-Si inorganic LCD panel with MLA	نمایشگر
2000:1	نسبت تضاد رنگی
1024x768 (XGA)	وضوح تصویر
330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco Mode)	لامپ
3000 (4000 Eco Mode)	حداکثر عمر لامپ
6000 ANSI Lumen (approx. 80% in Eco Mode), with std. optional lense	شدت روشنایی
5 optional bayonet lenses	لنز
Horizontal: 15-108 kHz (RGB:24 kHz-108 kHz); Vertical:48-120 Hz	فرکانس
V=49°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 76 / 30"; Maximum: 1270 / 500"	قطر تصویر (cm)
0.50 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)	فاصله تا پرده نمایش (متر)
480p/60; 576p/50; 720p/60; 720p/50; 1080p/60; 1080p/50; 480i/50; 576i/50; 1080i/60; 1080i/50; 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA)	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB Input: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) Input:1 x 5BNC, shared with Component Signal (YPbPr) (analog) Output: 1xMini D-sub 15 pin ;Input: 1 x DisplayPort; Input: 1x HDMI™ (V.1.3) supporting HDCP Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin ; Input: 3 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog; Input: 1 x HDMI audio support; Input: 1 x DisplayPort Audio support; Input: 1 x RCA Stereo for Video and S-Video; Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) PC Control Input: 1xD-sub 9 pin (RS-232), Network 2 x Type A (USB 2.0 high speed)	ورودی
Source Select; Freeze-function; Auto Adjust; Aspect Ratio; Magnifyfunction; Help-function; Picture Adjust; Audio Control; Page (up,down); Picture Mute; Power (On-OFF); Select (up, down, left, right); HDMI; Eco Mode Control; DisplayPort	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
443 Normal Mode; 6 Network Stand-by Mode; 0.2 Stand-by Mode	توان مصرفی
7.7 kg	امتیازات ویژه
31 / 38 (Eco / Normal)	وزن
CE; TÜV GS; ErP; RoHS	صدای فن (dB)
Projector; IR Remote Control (RD - 455E); Mini D-SUB Signal Cable; Power Cord; Users Manual on CD-ROM; Quick Setup Guide; Network Set-up Guide	استاندارد های ایمنی
Lamp (NP21LP); Cable Cover (NP02CV); Wireless LAN module NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia)	متعلقات
378 x 112 x 428 (without lens and feet)	تجهیزات اختیاری
	ابعاد دستگاه



فقط با ضمانت بهینه سرویس