

NEW

NEC
mpowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر واد اسفهان



3D
PROJECTION



Multimedia Projectors VE281G

- تکنولوژی DLP با شدت روشنایی ۲۸۰۰ انسی لومن
- دقت تفکیک ۶۰۰×۸۰۰ (SVGA)
- دارای کنتراست: ۳۰۰۰:۱
- قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote
- ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، و کاربردهای تجاری و کاربردهای خانگی
- قابلیت نمایش فیلم های 3D
- عمر لامپ ۶۰۰۰ ساعت

see more.

NEC Display Solutions



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



www.computergostar.com

NEC VE281G

مشخصات فنی

1 x 1.4 cm (0.55") DDR DMD Chip	نمایشگر
3000:1	نسبت تضاد رنگی
SVGA (800x600)	وضوح تصویر
200 W AC (160 W AC Eco Mode)	لامپ
4000 (6000 Eco Mode)	حداکثر عمر لامپ
2800 ANSI Lumens	شدت روشنایی
F= 2.41-2.55 (F=21.83-24 mm)	لنز
Horizontal: 15-100 kHz Vertical:50-120 Hz	فرکانس
V= ±40°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 76 / 30"; Maximum: 762 / 300"	قطر تصویر (cm)
1.18 – 13.2	فاصله تا پرده نمایش (متر)
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 480p; 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13")	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB (analog) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack PC Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)	ورودی
Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; Freeze-function; HDMI ; Help-function; Lamp Mode Control; Magnify-function; Page (up, down); Picture Adjust; Picture Mute; Power (On-OFF); Presentation and Mouse Control; Select (up, down, left, right); Source Select	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
250 Normal Mode; 206 Eco Mode ; 0.4 Power Savings Mode	توان مصرفی
AutoSense Built-in wall color correction Advanced AccuBlend Kensington lock slot Image magnification Auto Power On/off Sleep timer Closed Captioning Wall color correction Auto eco mode Auto – power on/off Optional user logo Password security system Virtual Remote ECO Mode technology Discreet source keys Direct power-off BrilliantColor RS-232 and allows users to utilize virtual remote Carvon savings meter 3D ready 10-step image magnification with location control allows you to zoom in on key information Quick start (3 to 4 seconds) lets you begin Plug and Play setup and operation optimizes images	امتیازات ویژه
2.3 kg	وزن
33 / 35 (Eco / Normal)	صدای فن (dB)
CE; ErP; TÜV GS; RoHS	استاندارد های ایمنی
Batteries Power cord RGB signal cable Lens cap User manual Quick Start Guide Product registration card	متعلقات
Projector; IR Remote Control (adressable RD - 448E); Mini D-SUB Signal Cable; Power Cord; Users Manual on CD-ROM; Quick Setup Guide	تجهیزات اختیاری
260 x 89.5 x 247 (without lens and feet)	ابعاد دستگاه



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

فقط با ضمانت بهینه سرویس