



NEC P501X (Professional Projector)

- تکنولوژی LCD با شدت روشنایی ۵۰۰۰ انسی لومن
- دقت تفکیک ۷۶۸×۱۰۲۴ (XGA)
- دارای کنتراست: ۴۰۰۰:۱
- دارای ورودی HDMI
- قابلیت پخش تصاویر با فرمت JPEG از طریق نوع A
- قابلیت انتقال تصاویر از طریق کابل USB نوع B
- قابلیت پخش تصاویر از طریق شبکه
- قابلیت آپشن پخش تصاویر از طریق شبکه بی سیم
- قابلیت کنترل مواردی از قبیل روشن خاموش کردن دستگاه، تغییر صدا و قطع تصویر از طریق شبکه
- قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote
- ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، اتاقهای کنفرانس و کاربردهای تجاری



NaViSet
Administrator 2



3 x 1.6 cm (0.63") LCD Panel with SMLA	نمایشگر
4000:1	نسبت تضاد رنگی
1024x768 (XGA)	وضوح تصویر
270 W UHP AC	لامپ
6000 Eco/ 4000 Normal/ 3500 High Bright Mode	حداکثر عمر لامپ
5000 High Bright / 4000 Normal / 3000 Eco ANSI Lumens	شدت روشنایی
F= 1.7-2.2, F=17.4-29	لنز
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz	فرکانس
V= ±30°	تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر
Minimum: 64/25"; Maximum: 762/300"	قطر تصویر (cm)
0.6- 13.8	فاصله تا پرده نمایش (متر)
1920x1080(HDTV 1080i/60;HDTV1080i/50);1680x1050(1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); SDTV 480p/576p);	دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی
PAL; PAL60; NTSC;SECAM; NTSC 4.43; PAL-N;PAL-M	سیگنالهای ورودی
RGB Input: 1 x Mini D-sub 15-pin (analog) Output: 1xMini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) with HDCP Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Input: 1x3.5 mm Microphone Jack; 1x3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog; 2x HDMI audio; 1x Audio RCA stereo for video And S-video PC Output: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Control Input: 1xD-sub 9 pin (RS-232)(male) LAN 1xRJ45 USB 1x type B; 2x Type A (USB 2.0 high speed)	ورودی
Aspect Ratio;ADUDIO Control;Auto adjust; AV Mute;Digital zoom;Freeze ;Help Eco Mode;ID set; Picture Adjust; Picture Mode;Set;Presentation and Mouse control; Source Select	موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور
344(Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) 0.4 (Stand-by)	توان مصرفی
Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Colour Management; Content Transmission via Network; DICOM Simulation; Direct Power Off Function; High Altitude Mode; Kensington security slot; Keypad Lock; Magnify; Off-Timer; Optional User Logo; OSD; with 27 languages; Password Security System; Quick On/Off; Security Bar; Wall ColourCorrection GEOMETRIC CORRECTION LENSES SHIFT+50% MOUSE CONTROL WITH USB DISPLAY OFF- TIMER PLUG&play Quick start-remote desktop-virtual remote for direct pc control- larg optical zoom of 1.7x	امتیازات ویژه
4.1kg	وزن
30 /37 (Eco / Normal)	صدای فن (dB)
CE; ErP; TÜV GS; RoHS	استاندارد های ایمنی
Projector; IR Remote Control (RD-448E); Mini D-SUB Signal Cable (1.8m); Power Cord (1.8m); Utility software; Security Sticker; Users Manual; Quick Setup Guide	متعلقات
Adapter for Intel®WiDi (NP01 Wr); Cable Cover (NP03CV); Free Wireless Image Utility App; Lamp (NP23Lp); Universal Ceiling Mounts (NP01/02/03/04/05UCM); Wireless LAN module NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia)	تجهیزات اختیاری
398x 115x 282 (without lens and feet)	ابعاد دستگاه